Switch automatique Audio Optique, 4 ports

No.: 70437

Switch audio automatique entre 4 ports Toslink actifs

Description

- Connecte quatre sources numériques Toslink (SPDIF) à une entrée Toslink optique
- Commutation automatique ou manuelle
- Ports d'entrée: 4 x Toslink (fibre optique)
- Ports de sortie: 1 x Toslink (fibre optique)
- Garantie 2 ans

Le Switch automatique Audio Optique, 4 ports permet de connecter quatre sources Toslink numériques à une entrée TosLink (SPDIF) d'un amplificateur AV, Hi-Fi ou home Cinéma. Le switch optique détectera automatiquement le signal actif et commute sur ce canal.
Idéal avec les consoles de jeux, lecteurs HD, box, PC, etc.

Note: les câbles TosLink ne sont pas fournis.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: TosLink
- Norme: -
- Bande passante prise en charge: 32 - 96kHz
- Résolution maximale: -
- Prise en charge HDCP: -
- Audio: U ncompressed PCM / LPCM, Dolby AC-3, Dolby 5.1, Dolby Digital and DTS
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: Commutation automatique sur les ports actifs

Connecteurs

- Entrées: 4 x TosLink (fibre optique)
- Sorties: 1 x TosLink (fibre optique)
- Contrôle: -
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 75x65x30mm (2.95x2.56x1.18in)
- Matériau du boitier: Plastique
- Poids net: 0.057kg (0.13lb)

Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative: 20 - 80% RH (non condensée)
Puissance: 5VDC 1.2A
Couleur: Noir

Divers

Type d'emballage: Boîte en carton
Dimensions de l'emballage: 155x120x60mm (6.1x4.72x2.36in)
Poids brut: 0.293kg (0.65lb)
Garantie (années): 2
Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu De L'emballage

Switch automatique Audio Optique, 4 ports
Câble USB type A vers prise DC 5.5/2.1mm
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 70437
EAN: 4002888704373

© LINDY 2024